

Návod na údržbu dvířek, ramp/řím a korpusových dílců

Všeobecné pokyny

Aby Váš nový nábytek zůstal po mnoho let kvalitní, měli byste o něj pravidelně a správně pečovat. Stačí respektovat několik zásadních pokynů pro údržbu:

- používejte zásadně šetrné čisticí prostředky určené pro kuchyně. Není vhodné používat čisticí a chemické látky s brusnými účinky, rozpouštědla, agresivní prostředky, které mohou povrch poškrábat.
- vyvarovat se zvýšené vlhkosti – udržovat veškeré plochy suché a případné větší množství vlhkosti neprodleně odstranit měkkou savou látkou. Stojící voda a jiné tekutiny mohou nábytek trvale poškodit
- nepoužívejte nikdy parní čističe nebo tekoucí vodu z hadice
- nábytek nesmí být umístěn do vlhkého prostředí, musí být v normální místnosti při pokojové teplotě
- foliovaná dvířka snesou teplotu max. 80 °C, při vystavení většímu zdroji tepla hrozí poškození. U vestavěných spotřebičů proto použít ochranných lišt, které brání přímému působení tepla a doporučuje se osadit dvířka dále od tepelného zdroje (cca 20 – 30 mm)

Lakovaná dvířka

Údržba lakovaných dvířek je poměrně snadná, je však potřeba dodržovat určitá pravidla, aby i po létech užívání vypadala „jako nová“. Po kompletní montáži všech dílců je dobré nechat lakované dílce „vyzrát“ 14 dní – v tomto období nedoporučujeme lakované dílce intenzivně čistit, leštit apod. Při čistění lakovaných dílců vždy používejte dokonale čisté a kvalitní mikroutěrky (pozor na levnější utěrky, které mají okraje obšité syntetickou nití, která může povrch poškrábat). K odstranění mastnoty a nečistot použijte mikroutěrku navlhčenou ve slabém roztoku vody a neagresivního saponátu.

Upozornění: Nikdy k údržbě nepoužívejte abrazivní látky (tj. látky drsné, hrubé, odírající – na bázi písku, prášku či jiného brusiva) a čisticí prostředky na bázi rozpouštědel (acetón a jiné) - hrozí nezvratných změn povrchu naleptáním. Dále se vyvarujte zvýšenému mechanickému namáhání, zvláště škrábání a otírání povrchu předměty s ostrým povrchem (nepoužívejte kartáče, škrabky, drátěnky apod.).

Intenzivním a dlouhodobým působením slunečního záření může dojít k mírné změně odstínu laku, aniž to má vliv na jakost.

Foliovaná dvířka – pololesk a vysoký lesk

Výrobky jsou opatřeny ochrannou modrou nebo průhlednou fólií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čistěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie! Poté můžete použít jemný hadřík namočený v teplé vodě, mikroutěrku či speciální auto-utěrku napuštěnou čisticím roztokem (např. SONAX Clean & Drive).

Návod na údržbu dvířek, ramp/řím a korpusových dílců

Upozornění: Použijete-li jakékoliv čisticí prostředky, dbejte na to, aby neobsahovaly aromatické uhlovodíky, estery, ketony, halogenované hydrocarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25%. Nedoporučujeme také použití detergentů na bázi octa. Prostředky by neměly být abrazivní (drsne, odírající, hrubé) a měly by být vždy zředěny teplou vodou.

Foliovaná dvířka – matné folie - uni barvy a dřevodekory

Matný vzhled uni barev a dekorů „pravého dřeva“ je u matných fólií dosažen užitím speciálních aditiv v laku. Obzvláště u světlých dekorů se projevuje citlivost vůči silně zabarveným tekutinám a substancím. Folie „hluboký mat“ jsou opatřeny ochrannou modrou nebo průhlednou fólií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čistěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie! Za účelem zachování kvality povrchu je zapotřebí dodržovat následující doporučení.

Skvrny od silně zabarvených substancí (např. kávou, hořčicí, kari kořením nebo červeným vínem) smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čisticího prostředku (ne abrazivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout, neboť v tomto případě nebude již možné nečistoty beze zbytku odstranit. Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomoci jemného kartáčku. Tento postup dle potřeby zopakujte. Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jehličkami na okna. Pro prevenci poškození povrchu vyzkoušejte nejprve na nenápadném místě v malém množství a krátkodobě působení čisticího prostředku. Přitom je nutno zohlednit pokyny výrobce.

Upozornění: Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy! Parní či vodní vysokotlaké čištění není k čištění foliovaných nábytkových povrchů vhodné. Tyto povrchy také nejsou odolné proti organickým rozpouštědlům, jako jsou ředidla, odlakovače nebo koncentrovaný alkohol.

ALU dvířka

K čištění dvířek s ALU rámečkem postačí měkký suchý hadřík (z 100% bavlny). Jakékoliv skvrny lze vyčistit vodou s běžným saponátovým prostředkem určeným pro kuchyně a poté povrch vytřít do sucha.

Upozornění: Nikdy k údržbě nepoužívejte abrazivní látky (tj. látky drsné, hrubé, odírající – na bázi písku, prášku či jiného brusiva) a dále se vyvarujte zvýšenému mechanickému namáhání, zvláště škrábání a otírání povrchu předměty s ostrým povrchem (nepoužívejte kartáče, škrabky, drátěnky apod.). Pozor na tkaniny, které mohou poškrábat povrch rámečku.

Skleněnou výplň dvířek čistěte běžným způsobem – hadříkem (mikroutěrkou) namočeným ve vlažné vodě s přídavkem saponátu a poté vytřít do sucha.

Návod na údržbu dvířek, ramp/říms a korpusových dílců

Rampy a římsy

Rampy a římsy čistíme stejným způsobem jako dvířka – vždy záleží na konečné úpravě povrchu daného dílce.

Korpusové dílce

Ošetření a čištění korpusů skříněk vyrobených z laminované desky a zad foliovaných dvířek je možné provádět vodou s běžnými saponátovými prostředky určenými pro kuchyně (např. JAR). Je důležité, aby nedocházelo k zatečení vody do míst spojů (např. otvory na kování, výřezy, místa styku úchytky s dvířky, hrany apod.). Důležité je následné vytření vyčištěné plochy do sucha!

V případě nedodržení postupu při údržbě našich výrobků nebude reklamáce na poškození zboží uznána!